














Handboek symbolen

Beschrijving Symbolen











De toepassingsgebieden

De symbolen voor de toepassingsgebieden zijn gebaseerd op een serie proeven waarin wordt bepaald hoe intensief een vloerbedekking gebruikt kan worden. De toepassingsgebieden lopen van licht tot zeer intensief gebruik.

 <p>Licht woongebruik Vloer geschikt voor slaapkamers en logeerkamers.</p>	 <p>Normaal woongebruik Vloer geschikt voor gebruik in woonkamers, woonkeukens, kinder- en hobbykamers.</p>
 <p>Normaal tot zwaar woongebruik Vloer geschikt voor intensief gebruik in woonkamers, gangen en woonkeukens.</p>	 <p>Zwaar woongebruik Vloer geschikt voor zeer intensief gebruik zoals werkkamers in de privésfeer.</p>
 <p>Projectstoffering Deze vloerbedekking is geschikt voor projectmatig gebruik waarbij de loopbeweging het maximale volume heeft van 1 tot 4 personen (1 persoons werkkamer).</p>	 <p>Projectstoffering Deze vloerbedekking is geschikt voor projectmatig gebruik waarbij de loopbewegingen een groot volume hebben. Bijvoorbeeld in een entree hotel of kantoren flat.</p>
 <p>Zwaar project gebruik Vloer geschikt voor banken, hotellobby's, publieke kantoorruimtes, restaurants, etc.</p>	 <p>Intensief project gebruik Vloer geschikt voor zeer intensief project gebruik.</p>
 <p>Licht industrieel gebruik Vloer geschikt voor licht industrieel gebruik.</p>	 <p>Normaal tot zwaar industrieel gebruik Vloer geschikt voor normaal industrieel gebruik.</p>
 <p>Projectstoffering Deze vloerbedekking is geschikt voor projectmatig gebruik waarbij de loopbewegingen een groot volume hebben. Bijvoorbeeld in een entree hotel of kantoren flat.</p>	

De eigenschappen

Vloerbedekking heeft naast de verschillende toepassingsgebieden ook nog symbolen voor speciale eigenschappen zoals geschiktheid voor op de trap, te gebruiken in vochtige ruimtes etc. Deze zijn gebaseerd op specifieke testen.

 <p>Trappen (intensief gebruik) Vloerbedekking die geschikt is voor gebruik op trappen met afgeronde traptreden in een werksituatie.</p>	 <p>Trappen Vloerbedekking die geschikt is voor gebruik op trappen met afgeronde traptreden in een woonsituatie.</p>
 <p>Zwenkwielen Vloerbedekking die geschikt is voor ruimtes waar gebruik wordt gemaakt van (zit-) meubelen met zwenkwielen van minimaal 2 centimeter, in een woonsituatie.</p>	 <p>Zwenkwielen (intensief gebruik) Vloerbedekking die geschikt is voor ruimtes waar gebruik wordt gemaakt van (zit-) meubelen met zwenkwielen van minimaal 2 centimeter, in een werksituatie.</p>
 <p>Antistatische vloerbedekking Vloerbedekking waarbij de kans op elektrische schokken minimaal is (elektrische oplading door wrijving).</p>	 <p>Brandgedrag Vloerbedekking die niet bijdraagt aan het ontstaan of verplaatsen van de brand. Verschillende codes in symbool mogelijk (geven de verschillende brandklasse aan).</p> <p>A1_{fl}</p>
 <p>Vloerverwarming Vloerbedekking geschikt voor goed geïsoleerde ruimtes waar vloerverwarming is toegepast als hoofdverwarming. Mits deze laag een temperatuurverwarming met maximale aanvoertemperatuur van 40°C. Vloeroppervlak mag niet warmer zijn dan 28°C.</p>	 <p>Vochtige ruimten Vloerbedekking geschikt voor gebruik in ruimtes die incidenteel nat worden.</p>
 <p>Elektrisch weerstand (doorlaatweerstand) Vloerbedekking met een doorlaatweerstand van $\leq 10.6 \Omega$ (geleidend) of $\geq 10.9 \Omega$ (dissipatief). Een technische waarde die projectmatig gebruikt kan worden.</p> <p>$\leq 10^6 \Omega$</p>	 <p>Antislip Vloerbedekking is slipbestendig. Waarde tabel van 8 tot 12 waarbij 12 de hoogste weerstand is.</p> <p>DS</p>




Elektrisch weerstand (doorlaatweerstand)

Vloerbedekking met een doorlaatweerstand van $\leq 10.6 \Omega$ (geleidend) of $\geq 10.9 \Omega$ (dissipatief). Een technische waarde die projectmatig gebruikt kan worden.



Antislip

Vloerbedekking is slipbestendig. Waarde tabel van 8 tot 12 waarbij 12 de hoogste weerstand is.



Lichtechtheid

Vloerbedekking die kleur echt is en een UV norm heeft.



Akoestiek

Vloerbedekking die geluid absorbeert en bijdraagt aan een betere akoestiek in de ruimte.



Geluiddempend

Vloerbedekking die geluid en trilling absorbeert en daardoor contactgeluid in de ruimte zelf of de ruimte daaronder vermindert.



Vormvast

Tegel die vormvast is. Dimensionaal stabiel.



Snijvast

Vloerbedekking (vaak matten en schoonloop kwaliteiten) die niet rafelen bij het versnijden.

De comfortklassen

Tapijt heeft van zichzelf een luxe en comfortabele uitstraling. Hiervoor zijn de comfortsymbolen en voor deze symbolen geldt: hoe meer kroontjes, hoe hoger het poolgewicht. De hoogte van het poolgewicht bepaalt het comfort van het tapijt. Het symbool met de vijf kroontjes geeft aan dat het tapijt het hoogste poolgewicht heeft en dus de meest luxe en comfortabele uitstraling.




Soorten v-groef



2 zijdige
v-groef




4 zijdige
v-groef



4 zijdige
v-groef



5 zijdige
v-groef



5 zijdige
v-groef



4 zijdige
v-groef


Soorten click systemen



Unifit clickstelsysteem



Just click
clickstelsysteem



Click systeem




Click systeem




Drop down
systeem


Totale dikte laminaat




Totale dikte
5 mm




Totale dikte
7 mm




Totale dikte
8 mm



Totale dikte
9 mm



Totale dikte
10 mm



Totale dikte
11 mm

Gebruiksklassen laminaat

31

Deze vloerbedekking is geschikt voor projectmatig gebruik waarbij de loopbeweging het maximale volume heeft van 1 tot 4 personen (1 persoons werkkamer).

32

Deze vloerbedekking is geschikt voor projectmatig gebruik waarbij de loopbewegingen een groot volume hebben. Bijvoorbeeld in een entree hotel of kantoren flat.

Garantie periodes

7

7 jaar garantie

15

15 jaar garantie

20

20 jaar garantie

25

25 jaar garantie

20

20 jaar garantie

Overige symbolen



Vochtbestendig
(Zowel aan de bovenkant als aan de onderkant)



Zelf reparerend



Antislip



Endless perfection



Gesynchroniseerd
De diepe synchroon structuur volgt exact de houtnerf tekening wat het effect geeft van een geborstelde houten vloeren.



Makkelijk in onderhoud

Oppervlaktestructuren




Omnipore
Authentieke houtnerf trouw aan het decor.




Deepskin
Opvallende textuur met diepte.



Natural Pore
Authentieke houtnerf trouw aan het decor.



Matex
Onregelmatig, rauw karakter.



Smoothtouch
Natuurlijk en fluweelachtig oppervlak

Symbolen Kunstgras



Vorm van garen is een Z



Vorm van garen is een U



Vorm van garen is een S



Vorm van garen is een C



UV weerstand (6000 uur)



Veerkrachtige garens



Gemaakt in Nederland



Natuurvriendelijk



Comfortabel zachte garens



Diervriendelijk




5 jaar garantie



Garen gesneden als een diamond

Symbolen Rigid Core XL



**Gebruiksklasse 34
(Intensief project
gebruik)**

Vloer geschikt voor zeer intensief project gebruik.



4- zijdige v-groef



Vloerverwarming



**Direct te
plaatsen over
bestaande vloer**



**Vrij van schadelijke
stoffen**




**Natuurgetrouwe
houtstructuur**



Antislip




Extra matte loplæg



**1 mm kurk
onderlaag
(totale dikte
5 mm)**



100% waterproof



Zeer stabiel



**Eenvoudige
installatie**



XL planken



**Hoge druk- en
krasbestendigheid**



**Geen acclima-
tisatie nodig**



Geluiddempend



**Bestand tegen
direct zonlicht en
grote temperatuur
wisselingen**



**Meerdere
ruimtes tot
400 m2 door-
leggen zonder
dilatatievoeg**



Recyclebaar