

NOBLESSE WOOL



T A P I J T

Specificatie volgens EN 1307

Gebruiksclassificatie	EN 685		klasse 23 en 31
Toepassing	Woon gebruik		woonomgeving zwaar gebruik
	Projectgebruik		project licht gebruik
Eigenschappen	Woon gebruik		trappen, zwenkwielen, antistatisch, vloerverwarming, lichtecht, akoestiek verhogend, comfortklasse 5, brandvertragend Dfl-s 1
Breedte		cm	400
Poolmateriaal			80% scheerwol Woolmark® 10% PES 10% P.P.
Garen			ééndraads geheetset door middel van unieke
Speciale gareneigenschap			Meltbount garenerdelings techniek
Verfmethode			vezelverf
Motresistant			door Permethrine
Rugmateriaal			actionback
Drager			p.p. bandjesweefsel
Poolgewicht	ISO 2424	g/m ²	1375
Totaalgewicht	ISO 8543	g/m ²	2350
Poolhoogte	ISO 1766	mm	ca. 8,5
Totaalhoogte	ISO 1765	mm	ca. 11,0
Noppenaantal	ISO 1763	m ²	ca. 70.500
Lichtechtheid	ISO 105B02		4-5
Wrijftechtheid	ISO 105X12		4-5
Waterbestendigheid	ISO 105E01		4-5
Electrostatische oplading	EN 1815	kV	1,1
Contactgeluidsisolatie	ISO 140-8	dB	ca. 25
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	m ² K/W	0,160
Brandbaarheid	EN 11925-2/9239-1		Dfl-s 1
Slipbestendigheid	EN 14041		DS (antislip)
Comfortklasse	EN 1307	klasse	5
Prodis nummer			BEFADA 1A
Garantie	op slijtage		7 jaar

PIT® STICHTING PRODUKT INFORMATIE TAPJIT
REG.NR. BEFADA 1A
www.pro-dis.info
GUT TESTED
CE EN 14041
EN 1307



Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

INTERFLOOR TAPIJT VINYL PROJECT - Zwartsluis - www.interfloor.nl