

ROYALTY-S



T A P I J T

Specificatie volgens EN 1307

Gebruiksclassificatie	EN 685	klasse 22+ en 31
Toepassing	Woon gebruik	woonomgeving normaal tot zwaar gebruik
	Project gebruik	project licht gebruik
Eigenschappen	Woon gebruik	trappen, zwenkwielen, vloerverwarming, antistatisch, lichtecht, akoestiek verhogend, comfortklasse 5, brandvertragend Cfl-s1*
Breedte	cm	400
Poolmateriaal		100% polyamide 6.0 Soft Yarn
Garen		2 x 2 draads getwijd, geheatset en gefriseerd
Speciale gareneigenschap		Soft Yarn met ultiem comfort
Verfmethode		stukverf
Vuilwerend		Scotchgard
Rugmateriaal		actionback
Drager		p.p. bandjesweefsel met vlies
Poolgewicht	ISO 2424	g/m ² 1500
Totaalgewicht	ISO 8543	g/m ² 2350
Poolhoogte	ISO 1766	mm ca. 10,0
Totaalhoogte	ISO 1765	mm ca. 12,0
Noppenaantal	ISO 1763	m ² ca. 130.000
Lichtechtheid	ISO 105B02	> 5
Wrijftechtheid	ISO 105X12	4-5
Waterbestendigheid	ISO 105E01	4-5
Electrostatische oplading	EN 1815	kV ≤ 2,0
Verticale weerstand	ISO 10965	≤ 10 ¹⁰
Horizontale weerstand	ISO 10965	≤ 10 ¹⁰
Contactgeluidsisolatie	ISO 140-8	dB ca. 33
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	m ² K/W 0,140
Brandbaarheid	EN 11925-2/9239-1	Cfl-s1*
Slipbestendigheid	EN 14041	DS (antislip)
Comfortklasse	EN 1307	klasse 5
Prodis nummer		5E2E9C4F
Garantie	op slijtage	7 jaar

* mits geheel verlijmd



Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

INTERFLOOR TAPIJT VINYL PROJECT - Zwartsluis - www.interfloor.nl