

## Specificatie volgens EN 1307

Gebruiksclassificatie	EN 685		klasse 22+ (getest op ondertapijt)
Toepassing	Woon gebruik		woonomgeving normaal tot zwaar gebruik
Eigenschappen	Woon gebruik		trappen, zwenkwielen <sup>1</sup> , antistatisch, vloerverwarming, lichtecht, akoestiek verhogend, comfortklasse 1, brandvertragend Efl
Breedte		cm	400
Poolmateriaal			100% polypropyleen
Garen			2 x 2 draads verblazen
Kleuren door			solution dyed, in 4 kleuren
Rugmateriaal			actionback
Drager			p.p. bandjesweefsel met vlies
Poolgewicht	ISO 2424	g/m <sup>2</sup>	ca. 610
Totaalgewicht	ISO 8543	g/m <sup>2</sup>	ca. 1500
Poolhoogte	ISO 1766	mm	ca. 5.0
Totaalhoogte	ISO 1765	mm	ca. 7.0
Noppenaantal	ISO 1763	m <sup>2</sup>	ca. 157.600
Lichtechtheid	ISO 105B02		> 5
Wrijftechtheid	ISO 105X12		4-5
Waterbestendigheid	ISO 105E01		4-5
Electrostatische oplading	EN 1815	kV	≤ 2,0
Verticale weerstand	ISO 10965		≤ 10 <sup>10</sup>
Horizontale weerstand	ISO 10965		≤ 10 <sup>10</sup>
Contactgeluidsisolatie	ISO 140-8	dB	ca. 20
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	m <sup>2</sup> K/W	0,060
Brandbaarheid	EN 11925-2/9239-1		Efl
Slipbestendigheid	EN 14041		DS (antislip)
Comfortklasse	EN 1307	klasse	1
Prodis nummer			FE0BBB67
EPD-GUT			2009511
Garantie	op slijtage		5 jaar

1. Bij toepassing van zwenkwielen adviseren wij Interfloor JUMBO Protectmatten te gebruiken.



Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

**INTERFLOOR TAPIJT VINYL PROJECT - Zwartsluis - [www.interfloor.nl](http://www.interfloor.nl)**