

MEZZO PROJECT




Specificatie volgens EN 1307

PROJECT TAPIJT

Gebruiksclassificatie	EN 685		klasse 33 en 23
Toepassing	Project gebruik		kantoren, showrooms, winkels, restaurants, etc.
	Woon gebruik		intensief woon gebruik
Eigenschappen	Project gebruik		trappen, zwenkwielen, vloerverwarming, antistatisch, lichtecht, akoestiek verhogend, comfortklasse 2, brandvertragend Bfl-s 1
Breedte		cm	400
Poolmateriaal			100% polyamide Solution Dyed Nylon met Space Yarn
Garen			2 draads verblazen met Long Space
Verfmethode			solution dyed en space dyed yarn
Vuilwerend			door gareneigenschap
Extra eigenschap			Ultra-fresh antibacteriële bescherming voor een gezonder binnenklimaat
Rugmateriaal			actionback
Drager			p.p. bandjesweefsel
Poolgewicht	ISO 2424	g/m ²	ca. 580
Totaalgewicht	ISO 8543	g/m ²	ca. 1700
Poolhoogte	ISO 1766	mm	ca. 3,0
Totaalhoogte	ISO 1765	mm	ca. 6,0
Noppenaantal	ISO 1763	m ²	ca. 166.950
Lichtechtheid	ISO 105B02		> 6
Wrijfechtheid	ISO 105X12		4
Waterbestendigheid	ISO 105E01		4
Electrostatische oplading	EN 1815	kV	≤ 2,0
Verticale weerstand	ISO 10965		< 10 ⁹
Horizontale weerstand	ISO 10965		< 10 ¹⁰
Contactgeluidsisolatie	ISO 140-8	dB	ca. 20
Warmtedoorlaatweerstand	ISO 8302	m ² K/W	< 0,080
Brandbaarheid	EN 11925-2/9239-1		Bfl-s1
Slipbestendigheid	EN 14041		DS (antislip)
Getest	Universiteit Gent	test nr.	13-036
Comfortklasse	EN 1307	klasse	2
Garantie	op slijtage		7 jaar

UNIVERSITEIT GENT
test nr. 13-036



Interfloor vloerbedekkingsproducten moeten worden geïnstalleerd in overeenstemming met Interfloor's leginstructies en erkende standaarden. Een effectieve, regelmatige reiniging en onderhoudsprogramma is van belang voor het behoud van de vloer. Interfloor vloerproducten dienen alleen als vloerbedekking te worden toegepast. Interfloor behoudt zich het recht voor deze specificaties te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.

INTERFLOOR TAPIJT VINYL PROJECT - Zwartsluis - www.interfloor.nl